

ANTRIEBSSTRANG

Dauerleistung	80 kW / 110 PS
Maximalleistung	120 kW / 160 PS
Antriebsstrang	hocheffizienter Antriebsstrang mit elektr. Leistungsverzweigung
Batteriekapazität	196 kWh Lithium-Ionen
Reichweite	ca. 5-8 h; mit Batteriewechsel Dauerbetrieb (Wechselbatterie optional)
Fahrgeschwindigkeit	stufenlos -20 bis +40 km/h
Allradantrieb Differentialsperre	ja vorne: Selbstsperrdifferential; hinten: 100 %
Heckzapfwelle	stufenlos 0 bis 1000 U/min (last- und umschaltbar)
Frontzapfwelle (optional)	stufenlos 0 bis 1000 U/min (last- und umschaltbar)

HYDRAULIK

Hydrauliksystem	Load-Sensing bzw. e-Load-Sensing
Volumenstrom	75 l/min (optional 100 l/min)
Betriebsdruck	200 bar
Elektrohydraulische Steuergeräte	2x DW 1x EW und druckloser Rücklauf (weitere Hydraulikventile möglich)
Steuerung Hydraulikventile & -system	via Joystick, Taster/Schalter oder Bediendisplay (konfigurierbar)
Regelung Heckkraftheber	elektrohydraulische Kraftheberregelung (EHR)
max. Hubkraft Heckkraftheber	5000 kg
max. Hubkraft Frontkraftheber (optional)	3000 kg
max. entnehmbare Hydraulikölmenge	45 l

BEREIFUNG

vorne & hinten	480/65 R24 & 540/65 R34 oder 520/60 R28 & 650/60 R38 (andere Bereifung möglich)
----------------	--

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge	4600 mm
Breite	2440 mm
Höhe	3150 mm
Radstand	2700 mm
Leergewicht	8100 kg
max. zulässiges Gesamtgewicht	10800 kg

OPTIONEN

Klimaanlage, Frontzapfwelle, Frontkraftheber, Frontlader, weitere Optionen oder Sonderlösungen auf Anfrage
